


Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Abbinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
 	<p style="text-align: center;"><b>MSA</b> <b>TREPIEDE WORKMAN (AC01)</b></p> <p>Il treppiede MSA Workman può essere utilizzato come apparecchiatura di arresto in caso di caduta, per il salvataggio, il recupero o l'evacuazione, in base agli elementi di fissaggio inseriti. Certificato secondo la norma EN 795. Le gambe si bloccano automaticamente in posizione aperta, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ulteriore sicurezza</li> <li>• Un indicatore di altezza massima consente di individuare in modo rapido e semplice la massima estensione delle gambe</li> <li>• È possibile fissare accessori a qualsiasi gamba per una configurazione più veloce</li> <li>• Il design delle gambe in alluminio e della testa consente di ridurre il peso (19,5 kg), agevolando il trasporto</li> <li>• Le gambe telescopiche (fino a 2,45 m di altezza) non si intrecciano tra loro quando l'unità viene chiusa</li> <li>• I piedi antiscivolo con cinghia di fermo integrata alla base migliorano la stabilità e rafforzano l'intero sistema</li> <li>• Il meccanismo interno di blocco delle gambe impedisce lo sgancio accidentale durante l'uso</li> <li>• Sacca di nylon opzionale per la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio</li> <li>• Quattro punti di fissaggio: l'occhiello girevole centrale si utilizza per i sistemi di protezione anticaduta ad argano (AC02), mentre gli occhielli girevoli laterali sono destinati agli accessori, come una puleggia per l'unità MSA Rescuer o il dispositivo anticaduta auto retrattile (AC03)</li> <li>• Le gambe del treppiede prevedono regolazioni incrementali da 10 cm con dei perni di arresto a sfera, facili da inserire</li> <li>• La cinghia di fermo alla base delle gambe può anche essere usata come comoda cinghia di trasporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Argano (AC02)</li> <li>2) Retrattile Anticaduta (AC03)</li> <li>3) Puleggia (AC04)</li> <li>4) Moschettone (AC05)</li> <li>5) Cintura di Sicurezza (IMxx)</li> <li>6) Sacca Trasporto Treppiede (AC06)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>AC01</b></p> <p style="text-align: center;"><b>638,00</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>MSA</b> <b>Dispositivo anticaduta auto retrattile</b></p> <p>Quando si usa un argano MSA Workman per il sollevamento o l'abbassamento di persone, è necessario utilizzare un sistema di protezione anticaduta, come il dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman. Con il suo design leggero, la robusta custodia in materiale termoplastico e i tamponi per l'assorbimento degli impatti, il dispositivo anticaduta autoretrattile MSA Workman è sempre affidabile, per molti anni di servizio. Conforme alla norma EN 360.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maniglia di trasporto ergonomica integrale per agevolare il trasporto e l'installazione</li> <li>• Con RFID, per semplificare il monitoraggio e il controllo del prodotto</li> <li>• Portata di 136 kg, per una maggiore versatilità</li> <li>• Il moschettone girevole evita la torsione del cavo durante l'uso</li> <li>• L'indicatore di carico segnala che il dispositivo anticaduta auto retrattile MSA Workman ha arrestato una caduta e non deve essere utilizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treppiede (AC01)</li> <li>Cintura Sicurezza (IMxx)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>AC03</b></p> <p style="text-align: center;"><b>345,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AC031</b></p> <p style="text-align: center;"><b>10,00 m</b></p> <p style="text-align: center;"><b>435,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AC032</b></p> <p style="text-align: center;"><b>15,00 m</b></p>



Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Abbinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p><b>MSA</b> <b>Argano</b></p> <p>L'argano MSA Workman è progettato per le attività di sollevamento, abbassamento e posizionamento di persone o materiali. Consente inoltre di eseguire operazioni di salvataggio in spazi confinati, senza accesso ai medesimi. Conforme alla norma EN 1496.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il collegamento a perno con il treppiede si inserisce direttamente sul treppiede senza staffe né strumenti aggiuntivi</li> <li>• Il meccanismo di avvolgimento orizzontale consente di avvolgere il cavo in modo uniforme</li> <li>• La frizione integrata previene possibili lesioni se il lavoratore rimane impigliato</li> <li>• Il doppio sistema frenante offre ulteriore protezione</li> <li>• L'assorbitore di energia integrato mantiene le forze sotto i 6 kN</li> <li>• Il chip RFID consente di monitorare facilmente il dispositivo</li> <li>• La pratica sacca rende il trasporto facile e comodo</li> </ul> <p><i>L'installazione dell'argano richiede una puleggia e un moschettone</i></p>	<p>1) Treppiede (AC01)</p> <p>2) Retrattile Anticaduta (AC03)</p> <p>3) Puleggia (AC04)</p> <p>4) Moschettone (AC05)</p>	<p><b>AC02</b></p> <p><b>AC021</b> 10,00 m 795,00</p> <p><b>AC022</b> 15,00 m 815,00</p> <p><b>AC023</b> 20,00 m 835,00</p>
	<p><b>MSA</b></p> <p><b>Puleggia in acciaio (AC04)</b></p> <p><b>Moschettone in acciaio (AC05)</b></p>	<p>1) Treppiede (AC01)</p>	<p><b>AC04</b> 120,00</p> <p><b>AC05</b> 18,50</p>
<p><b>Borsa di Trasporto Treppiede (AC06)</b></p>			<p><b>AC06</b> 42,00</p>
	<p><b>Paranco a 6 rinvii (Kong) (PA02)</b></p> <p>Paranco con <b>rapporto di sollevamento 1/6</b>.</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema pre-assemblato di dimensioni contenute che consente di sollevare un carico con una forza pari a 1/6 del carico stesso.</li> <li>- Un apposito bloccante integrato impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.</li> <li>- Adatto per alleggerire il carico ed eliminare eventuali vincoli ai fini dell'evacuazione.</li> <li>- Particolarmente adatto all'evacuazione dai percorsi dei parchi avventura o per uso professionale in Attività di lavoro in Ambienti confinati</li> </ul> <p>Rapporto 1/6 Lunghezza corda (m) 6,5 Diametro corda (mm) 5 Carico Sostenibile (Kg) 680</p>	<p>Treppiede (AC01)</p> <p>Cintura Sicurezza (IMxx)</p>	<p><b>PA02</b></p> <p>127,00</p>
<p>* extra corda = 2 Eur al metro.</p>			

Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Abbinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
 <p>CE 0082 EN 795-B</p> <p>TESTA: • LEGA LEGGERA • 3 PUNTI D'ANCORAGGIO</p> <p>CATENA PER IL FISSAGGIO DELLE ZAMPE</p> <p>AC 101</p> <p>PULEGGIA DI RINVIO</p> <p>MOSCHETTONE DI COLLEGAMENTO</p>	<p><b>TRIPODE (AC101/AC102)</b></p> <p>Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma EN 795 classe B.</p> <p>Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 20 Kg) - ha le gambe regolabili per poter essere utilizzato anche su terreno non perfettamente regolare, piedini antiscivolo e testa con leve di blocco in posizione aperta delle gambe. La parte superiore è colorata in arancione fluorescente per consentire la massima visibilità e le zampe sono dotate di una striscia retroriflettente. Possiede nella testa triangolare superiore due anelli d'ancoraggio per due diversi dispositivi anticaduta o recupero.</p> <p>Altezza aperto AC21: 134-214 cm ; AC22: 120-295 cm. Carico Max 500 Kg Dimensioni da chiuso AC21 : 175x39 cm; AC22 160x23 cm Diametro Apertura Zampe AC21: 132 – 234 cm; AC22 : 130-302 cm Carico Rottura 22 KN Peso 20 Kg</p>	<p>1) Argano (AC105) o (AC106)</p> <p>2) Retrattile Anticaduta (AC300,AC03)</p> <p>3) Puleggia (AC04)</p> <p>4) Moschettone (AC05)</p> <p>5) Cintura di Sicurezza (IMxx)</p>	<p><b>AC101</b> (240 cm) 490,00</p> <p><b>AC102</b> (297 cm) 650,00</p>
 <p>CE 0082 EN 1496 Classe B</p> <p>FUNE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 6,3 mm</p>	<p><b>VERRICELLO (AC105)</b></p> <p>Conforme alla norma EN 1496 • Classe B</p> <p>Fissato tramite un attacco rapido ad una delle gambe di un treppiede consente di calare o sollevare una persona per un tratto non superiore a 20 m.</p> <p>La manopola di manovra consente sia la salita, sia la discesa in completa sicurezza, in quanto, se abbandonata a sé stessa si blocca impedendo la discesa non controllata del carico.</p> <p>Il dispositivo di demoltiplica è dotato di un doppio freno automatico che blocca ogni scivolamento verso il basso. Il verricello AC25 è dotato di puleggia di rinvio da collegare ad uno degli anelli d'ancoraggio di cui è dotato il treppiede AC21 .</p> <p>Lunghezza del cavo in acciaio: <b>20 m.</b> Carico di rottura: 1.800 Kg . Carico di lavoro: 180 Kg. Peso: Kg . 13.</p>	<p>Treppiede (AC101/AC102)</p> <p>Cintura Sicurezza (IMxx)</p>	<p><b>AC105</b> 440,00</p>
 <p>CE 0082 EN 1496 Classe B</p> <p>FUNE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 6,3 mm</p>	<p><b>VERRICELLO (AC106)</b></p> <p>Conforme alla norma EN 1496 • Classe B</p> <p>Dispositivo di Sollevamento e discesa per soccorso.</p> <p>Fune in acciaio di diam. 6,3 mm. Capacità di sollevamento 1000 Kg con sforzo di 10 Kg</p>	<p><b>AC106</b></p>	<p><b>AC106</b> 880,00</p>

Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Abbinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva
 <p>PULEGGIA DI RINVIO</p>	<p><b>Puleggia in acciaio (AC110)</b></p> <p><b>Moschettone in acciaio (M04) escluso</b></p>	<p>AC101 o AC102 M04</p>	<p><b>AC110</b></p> <p>50,00</p>
 <p>CINGHIA PER SOLLEVAMENTO</p> <p>CE 0082 EN 354 EN 358</p>	<p><b>Cinghia per Sollevamento (AC200)</b></p> <p>Da utilizzare con imbracatura con anelli sternali o sulle spalle appositi per Questo tipo di attrezzatura. Senza Moschettoni (M04, M05) n° 3</p>		<p><b>AC200</b></p> <p>48,00</p>
	<p><b>Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio (AC12X)</b></p> <p>D.P.I. di III categoria - Conformi alla norma EN 360. Carter esterno in ABS ad alta resistenza agli impatti. Cavo in acciaio galvanizzato da 0 4 mm. Maniglia di trasporto posta sulla parte superiore del dispositivo. Moschettone in acciaio galvanizzato con connettore girevole, apertura 20 mm. Carico di rottura: &gt;1200 daN. Forza di arresto massima: 600 daN Distanza di arresto: &lt;2m.</p> <p>Lunghezza del Cavo: Cavo 10 m Cavo 15 m Cavo 20 m</p>		<p><b>AC121</b> (10 m) 330,00</p> <p><b>AC122</b> (15 m) 345,00</p> <p><b>AC123</b> (20 m) 460,00</p>

Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Abbina- ta a	Prezzo Eur/Cad + Iva		
	<p align="center"><b>Spreader Bar - MSA (IM0011)</b></p> <p>Collegata agli anelli da spalla dell'imbracatura.</p> <p>MSA Workman Spreader Bar può essere utilizzata nel salvataggio di persone in spazi limitati. Le asole in dotazione possono essere utilizzate per fissare le braccia di persone ferite durante il sollevamento o l'abbassamento. Conforme alla norma EN 354.</p>	Imbracatura <b>IM007</b> <b>IM008</b>	<b>IM008</b>  42,00		
	<p align="center"><b>Turbo-Flo - MSA</b></p> <p>Il sistema Turbo-Flo non è un sistema filtrante. <u>Il sistema Turbo-Flo è composto da:</u>  <u>Maschera 3S; Doppio tubo corrugato; Cintura con raccordo per doppio tubo corrugato; tubazione alimentazione aria da 9 metri.</u>  <u>Impiegabile con tubazioni da 9 metri o 18 metri estendibili fino a 54 metri nella versione assistita da elettroventilatore.</u>            Nella versione <b>non assistita</b> la lunghezza massima della tubazione è di <b>18 metri</b>.  <b>Approvazioni</b>            Il Turbo-Flo, nella versione non assistita e nella versione assistita da elettroventilatore, sono testati e certificati in accordo alla Direttiva 89/686/CEE ed alla norma EN 138</p>	<b>APVR2006</b> (1 operatore) 411,00 Kit 9 m	<b>APVR2007</b> (1 operatore) 460,00 Kit 18 m	<b>APVR2008</b> (1 operatore) 1.540,00 Kit 36 m	<b>APVR2009</b> (2 operatori) 2.230,00 Kit 36 m
	Maschera 3S ( <b>APVR 1001</b> )		63,00		
	Doppio tubo corrugato: ( <b>APVR 2001</b> )		139,00		
	Cintura con raccordo per doppio tubo corrugato: ( <b>APVR2002</b> )		53,00		
	Tubazione alimentazione aria da 9 metri: ( <b>APVR2003</b> )		156,00		
	Tubazione alimentazione aria da 18 metri: ( <b>APVR2003</b> )		205,00		
	Raccordo per tubazione ( <b>APVR2004</b> )		25,00		
	Turbo FLO (1/2 operatori fino a 300 litri aria/min) ( <b>APVR2005</b> )		850,00		



Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Abi nat a a	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p align="center"><b>(APVR3001)</b></p> <p align="center"><b>AUTORESPIRATORE DRAGER AUTONOMIA 45 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE</b></p>		<p align="center"><b>APVR3001</b> (1 operatore) 820,00</p>
	<p align="center"><b>DRAGER SAVER CF</b></p> <p><b>Pronto per l'uso da parte di chiunque</b> Il collare elastico posto alla base del collo garantisce un isolamento perfetto a prescindere dalla forma e dalle dimensioni del viso, anche per utenti che indossano gli occhiali o portano la barba.</p> <p><b>Erogazione d'aria permanente</b> Il dispositivo eroga costantemente all'utente aria respirabile</p> <p><b>Controlli sicuri</b> Un segnale acustico chiaramente udibile si attiva al momento dell'esaurimento dell'aria respirabile.</p> <p><b>CF 10 – bombola da 2 l in alluminio APVR3010 (10 min)</b></p> <p><b>CF 15 – bombola da 3 l in acciaio APVR3011 (20 min)</b></p>		<p align="center"><b>APVR3010</b> (1 operatore) 590,00</p> <p align="center"><b>APVR3011</b> (1 operatore) 620,00</p>
	<p align="center"><b>MSA SAVER KIT</b></p> <p>PremAire Combination, un autorespiratore combinato con adduzione d'aria da Airline e con bombola di aria compressa, è stato progettato per essere versatile, comodo e conveniente. Il design semplificato offre il riduttore di pressione di primo stadio e valvola della bombola in un'unica assieme, creando dimensioni molto compatte e un profilo meno soggetto a problematiche quando si lavora in spazi confinati o in luoghi ristretti. Combination PremAire può essere equipaggiato con la maschera a pieno facciale 3S-PS-MaXX o Ultra Elite-PS-MaXX, in combinazione con l'erogatore AutoMaXX-AS</p> <p>Configurazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>PremAire Combination - Fuga</b> Solo autorespiratore di fuga approvato secondo EN 402</li> <li><b>PremAire Combination - Airline/Fuga</b> Autorespiratore Airline/Fuga approvato secondo EN 14593-1 e EN 402</li> <li><b>PremAire Combination - Airline/Autorespiratore</b> Autorespiratore/Airline approvato secondo EN 14593-1 e EN 137</li> <li><b>PremAire Combination - Mini</b> Autorespiratore ad aria compressa di breve durata approvato secondo EN 137 tipo I</li> </ol>		<p align="center"><b>APVR3031</b> (1 operatore) 950,00</p> <p align="center"><b>APVR3032</b> (1 operatore) 1.420,00</p> <p align="center"><b>APVR3033</b> (1 operatore) 1.280,00</p> <p align="center"><b>APVR3034</b> (1 operatore) 1.275,00</p>

Si rimanda al catalogo MSA per ulteriori informazioni  
[www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)



Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione	Prezzo Eur/Cad + Iva
	<p align="center"><b>(APVR4010)</b></p> <p align="center"><b>Rilevatore Multigas ALTAIR® 4X</b></p> <p align="center"><b>O2, CO, ATEX, H2S</b></p> <p><b>Ricaricabile, con certificato di taratura</b></p> <p>ALTAIR 4X è il rilevatore multigas in grado di misurare O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO e gas combustibile. La robusta custodia garantisce durata impareggiabile, oltre alla capacità di resistere al test di caduta su cemento da 6 m di altezza.</p>	<p><b>APVR4010</b> EX(CH4-4,4%)-O2-CO-H2S 630,00</p> <p><b>APVR4011</b> EX (C5H12)-O2-CO-H2S 630,00</p> <p><b>APVR4012</b> EX(CH4-4,4%)-O2-CO-H2S 630,00</p> <p><b>APVR4013</b> EX(CH4-4,4%)-O2 550,00</p> <p><b>Custodia Fluo (F)</b> 60,00</p>
	<p align="center"><b>Rilevatore monogas ALTAIR®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robusto, facile da agguantare.</li> <li>• Display di facile lettura.</li> <li>• Opzioni sensore per <b>H2S, CO e O2</b>.</li> <li>• Prova di bump semplice con segnale di controllo ogni 24 ore.</li> <li>• Allarme acustico di 95 dB a 30 cm.</li> <li>• Forte allarme di vibrazione.</li> <li>• LEDs ben visibili.</li> </ul>	<p><b>APVR4021</b> (H2S 5 PPM - 10 PPM) 130,00</p> <p><b>APVR4022</b> (CO 30 PPM - 60 PPM) 130,00</p> <p><b>APVR4023</b> (O2 19,5% -23%) 130,00</p> <p><b>APVR4024</b> (O2 19,5% -18%) 130,00</p>
	<p align="center"><b>Rilevatore monogas ALTAIR® PRO</b></p> <p>Utilizza sensori a risposta rapida, ampiamente collaudati in campo. Si può scegliere tra le configurazioni per O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, ClO<sub>2</sub>, HCN, NO<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub> e SO<sub>2</sub>. Tutti i sensori sono facili da sostituire, riducendo così i tempi non operativi dello strumento. La sostituzione dei sensori e della batteria è estremamente semplice, riducendo i tempi di manutenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento con un solo tasto.</li> <li>• Prova di risposta semplice, con indicazione per 24 ore.</li> <li>• Potente allarme a vibrazione, acustico e da LED ultraluminosi e visibili.</li> <li>• Triplo sistema di allarme.</li> <li>• Allarme acustico, visivo e vibrazione.</li> <li>• Registrazione dati come standard.</li> <li>• Grado di protezione IP67.</li> <li>• Sensori della serie 20, a risposta rapida.</li> <li>• Display di facile lettura, mostra la concentrazione del gas.</li> <li>• Sensori e batteria sostituibili.</li> <li>• Disponibili diversi tipi di clip.</li> </ul>	<p><b>APVR403x</b></p> <p><b>X = (1,2,3,4,5,6)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>O2 19.5%-23%</b> 250,00</li> <li><b>O2 19.5% -18%</b> 250,00</li> <li><b>NH3 25 - 50 PPM</b> 580,00</li> <li><b>CLO2 0.1 - 0.3 PPM</b> 630,00</li> <li><b>HCN 4.7 - 10 PPM</b> 490,00</li> <li><b>PH3 0.3 - 1 PPM</b> 540,00</li> </ol>
<a href="mailto:info@ssl-consulenze.it">info@ssl-consulenze.it</a>	<p align="center"><b>APVR4040</b> <b>BUMP TEST o Taratura (prima di ogni intervento)</b></p>	<p align="center">40,00</p>
<p align="center"><b>Sensori di Ricambio</b></p>		<p align="center">A richiesta</p>

### SSL-Consulenze



SSL-Consulenze		
<b>ACCESSORI ALTAIR</b>		
10073346	A CLIP PER ELMETTO	1,50
10041107	A KIT CON CORDINO A TRACCOLLA	9,50
10082834	A PORTA IR USB PER TRASFERIMENTO DATI DA RILEVATORI PORTATILI A PC	195,00
10088099	A COLLEGAMENTO SOFTWARE CD-ROM	4,00
10154893-SP	A SALVIETTE PER LA PULIZIA DELLO STRUMENTO, SENZA ALCOOL (1.000 PZ)	98,00
<b>KIT DI TARATURA/CONTROLLO PER ALTAIR (bombole escluse)</b>		
467895	A REGOLATORE 0,25 Lt./ min per Bombole tipo 2AL/8AL/6D	134,00
10080534	A TUBETTO PER GAS REATTIVI (NH3-CL2-CLO2) IN TYGON 40 CM	12,00
10030325	A TUBETTO PER GAS NON REATTIVI	2,00
10076705	A STAZIONE DI PROVA ALTAIR QUICKCHECK AUTOMATICA - NON PER GAS REATTIVI (REGOLATORE INCLUSO)	420,00

## APVR : Attrezzature di Protezione delle Vie Respiratorie

Codice	Descrizione	Prezzo Eur/Cad + Iva
<b>Maschere Mono Filtro</b>		
<p><b>Modello FPS 7000 – Maschera Pieno Facciale</b></p> <p>La maschera a pieno-facciale Dräger FPS 7000 stabilisce nuovi standard per la sicurezza e la vestibilità per vigili del fuoco, servizi di emergenza e personale impiegato nelle attività minerarie.</p>		
<b>R56310</b>	FPS 7130 M2-PC-CR Rubber RA M40	136,00
<p><b>Modello X-plore 6000</b></p> <p>Dräger X-plore® 6300 è conforme a severi requisiti in materia di affidabilità, sicurezza di aderenza e comfort. Una maschera facciale a protezione totale economica, per l'uso professionale nell'industria.</p>		
<b>R55800</b>	X-plore 6300 in EPDM (ex Panorama Nova RA Standard)	66,00
<p><b>Modello Dräger Panorama Nova</b></p> <p>La maschera a pieno facciale Panorama Nova è da decenni presente sul mercato mondiale con successo e fornisce una protezione affidabile e sicura. È utilizzata in combinazione con respiratori ad aria compressa o respiratori a ciclo chiuso, dai vigili del fuoco e nelle attività estrattive ed è un dispositivo facciale provato e testato.</p>		
<b>R52850</b>	PANORAMA NOVA RA in EPDM	124,00
<b>R52855</b>	PANORAMA NOVA RA in SILICONE	154,00

FILTRI ANTIPOLVERE in confezione singola		Prezzo Eur/Cad + Iva
<b>6738932</b>	Filtro 1140 P3 R	10,00
<b>6738804</b>	Filtro 1140 A2B2E2K2 -ex 6735902	13,40



<b>FILTRI ANTIGAS in confezione singola</b>		<b>Prezzo</b> Eur/Cad + Iva
<b>6738855</b>	Filtro 940 A2 -ex 6727381	10,60
<b>6738779</b>	Filtro 940 A2B2 -ex 6729182	10,90
<b>6738863</b>	Filtro 1140 AX -ex 6735904	14,50
<b>6738782</b>	Filtro 1140 AXB2 -ex 6736257	15,80
<b>6738856</b>	Filtro 940 K2 -ex 6727385	11,20
<b>6738802</b>	Filtro 940 A2B2E2K1 -ex 6735871	11,20
<b>6738804</b>	Filtro 1140 A2B2E2K2 -ex 6735902	13,40

<b>FILTRI COMBINATI in confezione singola</b>		<b>Prezzo</b> Eur/Cad + Iva
<b>6738857</b>	Filtro 940 A2P2 R D -ex 6727386	15,60
<b>6738860</b>	Filtro 1140 A2P3 R D -ex 6735895	16,80
<b>6738780</b>	Filtro 940 A2B2P2 R D -ex 6730582	15,60
<b>6738783</b>	Filtro 1140 A2B2P3 R D -ex 6735896	17,50
<b>6738862</b>	Filtro 1140 AXP3 R D -ex 6735903	18,00
<b>6738858</b>	Filtro 940 K2P2 R D -ex 6727390	16,20
<b>6738803</b>	Filtro 940 A2B2E2K1P2 R D -ex 6735874	16,20
<b>6738815</b>	Filtro 1140 A2B2E2K1HgP3 R D -ex 6737064	16,40
<b>6738797</b>	Filtro 1140 A2B2E2K2HgP3 R D -ex 6735470	17,80
<b>6738801</b>	Filtro 1140 A1B2E2K1HgNO CO 20 P3 R D -ex 6735812	30,00
<b>6738814</b>	Filtro 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D -ex 6736890	32,00



## Dräger X-plore® 3300 - Semimaschere

**Prezzo**  
Eur/Cad + Iva

### Dräger X-plore® 3300 - Semimaschere

**Praticità d'uso e comodità:** le semimaschere Dräger X-plore® 3300 hanno entrambe queste caratteristiche e le superano, aggiungendo convenienza e bassa manutenzione.


**Area del naso flessibile per un'aderenza sicura**

Il design speciale della fascia sigillante per il naso garantisce una tenuta priva di perdite e un'aderenza ottimale con occhiali di sicurezza. Le tre taglie (S, M, L) garantiscono alle semimaschere una vestibilità perfetta per ogni tipo di viso.



<b>R55331</b>	X-PLORE 3300 taglia S	15,10
<b>R55330</b>	X-PLORE 3300 taglia M	15,10
<b>R55332</b>	X-PLORE 3300 taglia L	15,10

FILTRI ANTIPOLVERE confezionati a coppia (prezzo unitario)		Conf.	Prezzo Eur/Cad + Iva
<b>6738001</b>	Filtro Bayonet Pad P1 NR	20	0,95
<b>6738002</b>	Filtro Bayonet Pad P2 R	20	1,95
<b>6738011</b>	Filtro Bayonet P3 R	22	4,35
<b>6738353</b>	Filtro Bayonet Pure P2 R	20	2,70
<b>6738354</b>	Filtro Bayonet Pure P3 R	20	3,45
<b>6738391</b>	Filtro Bayonet Pure Odour P3 R	20	4,20
FILTRI ANTIGAS confezionati a coppia (prezzo unitario)		Conf.	Prezzo Eur/Cad + Iva
<b>6738872</b>	Filtro Bayonet A1 - ex 6738005	20	4,20
<b>6738873</b>	Filtro Bayonet A2 - ex 6738006	20	4,90
<b>6738778</b>	Filtro Bayonet A1B1E1 - ex 6738359	20	4,80
<b>6738816</b>	Filtro Bayonet A1B1E1K1 ex 6738007	20	5,20
FILTRI COMBINATI confezionati a coppia (prezzo unitario)		Conf.	Prezzo Eur/Cad + Iva
<b>6738874</b>	Filtro Bayonet A1P3 R D - ex 6738015	14	6,50
<b>6738875</b>	Filtro Bayonet A2P3 R D - ex 6738016	14	7,30
<b>6738817</b>	Filtro Bayonet A1B1E1K1HgP3 R D - ex 6738017	14	7,60
<b>6738776</b>	Filtro Bayonet A2B2P3 R D - ex 6738368	12	8,45
<b>6738819</b>	Filtro Bayonet A2B2E2K2HgP3 R D - ex 6738369 (idoneo solo per maschera a pienofacciale a doppio filtro)	10	12,40

 = Disponibili Subito





Attrezzature per Ambienti Confinati	Descrizione <u>Il materiale fornito viene prima controllato e poi consegnato. Eventuali annotazioni saranno riportate nel contratto di noleggio</u>	Abbinata a	Prezzo Eur/Cad + Iva 1 Sett = 5 ggLav
	<p><b>Noleggio :</b>  <b>Tripode completo di argano, dispositivo retrattile, puleggia, moschettone e borsa (NL01)</b></p> <p>Il noleggio viene effettuato previa cauzione di Eur 850,00 + Iva</p>	<p>Cauzione di Eur 850,00 + Iva</p> <p>NL011</p>	<p><b>NL01</b>  <b>90,00</b> Eur/Giorno</p> <p><b>250,00</b> Eur/Sett.</p> <p>Sett = 5 ggLav</p>
	<p><b>NL011</b>  <b>Addostramento al montaggio/smontaggio del Tripode (2h)</b></p>	<p>NL01</p>	<p><b>NL011</b>  <b>50,00</b> Eur/Cad</p>
	<p><b>Noleggio :</b>  <b>(NL02) AUTORESPIRATORE DRAGER AUTONOMIA 45 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE</b></p> <p>Il noleggio viene effettuato previa cauzione di Eur 650,00 + Iva</p>	<p>Cauzione di Eur 550,00 + Iva</p> <p>NL03</p>	<p><b>NL02</b>  <b>75,00</b> Eur/Giorno</p> <p><b>210,00</b> Eur/Sett.</p>
	<p><b>NL03</b>  <b>Ricarica Bombola e Revisione Post Utilizzo</b></p>	<p><b>NL02</b></p>	<p><b>35,00</b></p>
	<p><b>Noleggio :</b>  <b>DRAGER SAVER CF (NL04) AUTONOMIA 15-20 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE</b></p> <p>Il noleggio viene effettuato previa cauzione di Eur 400,00 + Iva</p>	<p>Cauzione di Eur 400,00 + Iva</p>	<p><b>NL04</b>  <b>45,00</b> Eur/Giorno</p> <p><b>130,00</b> Eur/Sett.</p>
	<p><b>NL05</b>  <b>DRAGER SAVER CF - Revisione Post Utilizzo e Scarico</b></p>	<p><b>NL02</b></p>	<p><b>58,00</b></p>
	<p><b>Noleggio :</b>  <b>Rilevatore Multigas ALTAIR® 4X (NL06)</b>          Rilevatore 4 gas (flammabile, oxygen, hydrogen sulphide and carbon monoxide)</p> <p>Il noleggio viene effettuato previa cauzione di Eur 450,00 + Iva</p>	<p>Cauzione di Eur 450,00 + Iva</p> <p><b>NL06</b></p>	<p><b>NL06</b>  <b>35,00</b> Eur/Giorno</p> <p><b>100,00</b> Eur/Sett.</p>
	<p><b>NL07</b>  <b>BUMP TEST o Taratura ( consigliato prima di ogni intervento) + Revisione Post Utilizzo</b></p>		<p><b>35,00</b></p>