

		Descrizione	Listino Noleggio						
			Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificate BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<p>Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma EN 795 classe B. Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 20 Kg) - ha le gambe regolabili per poter essere utilizzato anche su terreno non perfettamente regolare, piedini antiscivolo e testa con leve di blocco in posizione aperta delle gambe. La parte superiore è colorata in arancione fluorescente per consentire la massima visibilità e le zampe sono dotate di una striscia retroriflettente. Possiede nella testa triangolare superiore due anelli d'ancoraggio per due diversi dispositivi anticaduta o recupero. <b>Carico Max 500 Kg</b> Carico Rottura 22 kN, Peso 20 Kg Lunghezza del Cavo: Metri 15 Tripode e Metri 20 Verricello</p>	1	KIT Tripode AC102-9 ARGANO AT050-25m Retrattile 15m		€ 65,00	€ 217,00	€ 162,00	€ 118,00	€ 1.347,06
	<p>SACCA DI TRASPORTO TRIPODE (AC106) Sacca di trasporto per tripode AC 101 Materiale: PVC Dimensioni: 180x23x20cm</p>	1	SACCA DI TRASPORTO TRIPODE (AC106)		€ 3,00	€ 9,00	€ 7,00	€ 5,00	€ 57,04
	<p>Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma EN 795 classe B. Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 20 Kg) Possiede nella testa triangolare superiore due anelli d'ancoraggio per due diversi dispositivi anticaduta o recupero. <b>carico massimo: 500 kg</b> altezza: 134 – 214 cm Ø apertura zampe: 132 – 234 cm</p> <p><b>SOLO TRIPODE</b></p>		Noleggio non Previsto						
	<p>Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma EN 795 classe B. Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. Realizzato in alluminio. <b>carico massimo: 500 kg</b> carico di rottura: 22 kN altezza: 120 – 295 cm Ø apertura zampe: 130 – 302 cm</p> <p><b>SOLO TRIPODE</b></p>		Noleggio non Previsto						
	<p><b>Dispositivo elevatore di soccorso AC 105</b> Dispositivo di sollevamento e discesa di soccorso La manopola di manovra consente sia la salita, sia la discesa in completa sicurezza, in quanto, se abbandonata a sé stessa si blocca impedendo la discesa non controllata del carico. cavo: AT 050 20 – 20 m – peso: 13 kg AT 050 25 – 25 m – peso: 14 kg carico di lavoro: 180 kg carico di rottura: 1.800 kg diametro cavo: 0,63 mm Il verricello AC25 è dotato di puleggia di rinvio AC110 da collegare ad uno degli anelli d'ancoraggio di cui è dotato il treppiede AC21</p>	1	Argano AC105-20		€ 22,00	€ 73,00	€ 55,00	€ 40,00	€ 456,28
	<p>AT 050 25 – 25 m – peso: 14 kg</p>	1	Argano AC105-25		€ 23,00	€ 77,00	€ 58,00	€ 42,00	€ 477,02
	<p>Puleggia</p>	1	Puleggia AC110		€ 6,00	€ 13,00	€ 8,00	€ 5,00	€ 53,68
	<p><b>VERRICELLO RECUPERO</b> Conforme alla norma EN 1496 • Classe B Dispositivo di Sollevamento e discesa per soccorso. Fune in acciaio di diam. 6,3 mm. Capacità di sollevamento 1000 Kg con sforzo di 10 Kg Dispositivo di recupero 50m</p>	1	Argano AC106		€ 44,00	€ 147,00	€ 110,00	€ 80,00	€ 912,56
	<p><b>PIASTRA MULTI ANCORAGGIO CHEESE PLATE (AC 107)</b> Piastra multi-ancoraggio in lega leggera forgiata a caldo a 5 fori inferiori. Caratteristiche principali: • carico di rottura 36 kN; • foro centrale superiore adatto all'inserimento di fino a tre connettori.</p>		Noleggio non Previsto						
	<p><b>CARRUCOLA CON FLANGE MOBILI (AC120)</b> Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico. Puleggia assemblata su cuscinetto a sfera. Adatta all'uso su funi EN 567:1997 e EN 12841:2006-B - 8 ÷ 13mm. Materiale: lega leggera Peso: 200g Conforme alla norma EN 12278:2007</p>		Noleggio non Previsto						



Listino Noleggio

	Descrizione	Listino Noleggio							Cauzione (Prezzo Unitario)
		Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	
	<p>Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio (AC12X)</p> <p>Conformi alla norma EN 360 - D.P.I. di III categoria</p> <p>Carter esterno in ABS ad alta resistenza agli impatti. Cavo in acciaio galvanizzato da 0 4 mm. Maniglia di trasporto posta sulla parte superiore del dispositivo.</p> <p>Moschettoni in acciaio galvanizzato con connettore girevole, apertura 20 mm.</p> <p>Carico di rottura: &gt;1200 daN.</p> <p>Forza di arresto massima: 600 daN Distanza di arresto: &lt;2m.</p>								
	Lunghezza del Cavo: Cavo 10 m	1	AC121 (10 m)	20,00 Eur Revisione dopo	€ 17,00	€ 57,00	€ 43,00	€ 31,00	€ 352,58
	Lunghezza del Cavo: Cavo 15 m	1	AC122 (15 m)	20,00 Eur Revisione dopo	€ 17,00	€ 58,00	€ 44,00	€ 32,00	€ 361,91
	Lunghezza del Cavo: Cavo 20 m	1	AC123 (20 m)	20,00 Eur Revisione dopo	€ 23,00	€ 78,00	€ 59,00	€ 43,00	€ 485,32
	<p>SISTEMA RETRATTILE CON MANOVELLA DI RECUPERO (AC130)</p> <p>Dispositivo anticaduta retrattile con manovella di salvataggio: il verricello interno consente di recuperare e soccorrere un eventuale infortunato.</p> <p>Può essere montato sul tripode art. AC101 utilizzando l'apposita piastra. Prima dell'utilizzo su altri dispositivi di tipo B per l'accesso in spazi confinati, verificare la compatibilità con il retrattile.</p> <p>Materiale: cavo in acciaio galvanizzato; carter in alluminio</p> <p>Lunghezza cavo: 25 mt</p> <p>Diametro fune: 4.8 mm</p> <p>Peso: 15 kg</p> <p>Conforme alla norma EN 360 e EN 1496 classe B</p>								
	<p>Cinghia per Sollevamento (AC200)</p> <p>Da utilizzare con imbracatura con anelli sternali o sulle spalle apposti per Questo tipo di attrezzatura.</p> <p>Senza Moschettoni (M04, M05) n° 3</p>	1	AC200		€ 4,00	€ 10,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 43,04
	<p>Maxi Hoist (Kong) (PA01)</p> <p>Paranco con rapporto di sollevamento 1/5</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <p>Sistema preassemblato che consente di sollevare un carico applicando una forza pari a 1/5 del carico stesso.</p> <p>Un dispositivo autobloccante impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.</p> <p>Molto utile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑️ manovre di evacuazione da ponteggi;</li> <li>☑️ recupero verso l'alto di lavoratori su fune;</li> <li>☑️ recupero da ambienti confinati con TRIPODE.</li> </ul> <p>Rapporto 1/5</p> <p>Lunghezza corda (m) 15</p> <p>Diametro corda (mm) 10</p> <p>Carico Sostenibile (Kg) 1820</p> <p>* extra corda = 2 Eur al metro</p>	1	Maxi Hoist (Kong) (PA01-15)		€ 11,00	€ 36,00	€ 27,00	€ 20,00	€ 224,31
	<p>Maxi Hoist (Kong) (PA01-60)</p> <p>Come il precedente.</p> <p><b>Lunghezza corda (m) 60</b></p> <p>Diametro corda (mm) 10</p> <p>Carico Sostenibile (Kg) 1820</p>								
	<p>Paranco a 6 rinvii (Kong) (PA02)</p> <p>Paranco con rapporto di sollevamento 1/6.</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema pre-assemblato di dimensioni contenute che consente di sollevare un carico con una forza pari a 1/6 del carico stesso.</li> <li>- Un apposito bloccante integrato impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.</li> <li>- Adatto per alleggerire il carico ed eliminare eventuali vincoli ai fini dell'evacuazione.</li> <li>- Particolarmente adatto all'evacuazione dai percorsi dei parchi avventura o per uso professionale in Attività di lavoro in Ambienti confinati</li> </ul> <p>Rapporto 1/6</p> <p>Lunghezza corda (m) 6,5</p> <p>Diametro corda (mm) 5</p> <p>Carico Sostenibile (Kg) 680</p> <p>* extra corda 2 Euro al metro</p>	1	Paranco PA02		€ 12,00	€ 40,00	€ 30,00	€ 22,00	€ 247,51
	<p>ALTAIR 4X è il rilevatore multigas in grado di misurare O2, H2S, CO e gas combustibile. La robusta custodia garantisce durata impareggiabile, oltre alla capacità di resistere al test di caduta su cemento da 6 m di altezza.</p>	1	10110709 Multigas ALTAIR 4X Ex, CO,O2,H2S	35,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 44,00	€ 146,00	€ 109,00	€ 80,00	€ 907,67
	<p>Altair - MONOGAS</p> <p>Allarme acustico, visivo e vibrazione.</p> <p>Registrazione dati come standard.</p> <p>Grado di protezione IP67. Display di facile lettura, mostra la concentrazione del gas. <b>Sensori e batteria per 24 mesi.</b></p> <p>ALTAIR O2 L 19,5% - H 18%</p>								
	<p>Altair PRO - MONOGAS</p> <p>Allarme acustico, visivo e vibrazione.</p> <p>Registrazione dati come standard.</p> <p>Grado di protezione IP67. Display di facile lettura, mostra la concentrazione del gas. Sensori e batteria sostituibili. Disponibili diversi tipi di clip.</p> <p>ALTAIR PRO O2 19,5% -23%</p>								€ -



Listino Noleggio

SSL-Consulenze	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
	Kit per Multigas: Regolatore di Flusso e bombola per Bump Test. Bombola di gas di taratura per tarare gli strumenti come il Multigas 4X Altair. La miscela di gas di taratura è certificata per essere preparata con metodo gravimetrico utilizzando dei pesi con tracciabilità NIST	1	Kit per Multigas Altair 4X: Regolatore di Flusso e Bombola per Bump Test	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 23,00	€ 75,00	€ 56,00	€ 41,00	€ 467,24
	Dräger X-am 2500® è stato concepito per essere impiegato nell'ambito della protezione personale. Questo dispositivo di rilevamento da 1 a 4 gas è in grado di misurare in modo sicuro gas e vapori combustibili, nonché O2, CO, NO2, SO2 e H2S. Installa sensori di lunga durata è semplice da usare: Escluso Pacco Batterie	Noleggio non Previsto							
	<b>MULTIGAS:</b> Apparecchio per identificare si ale ATMOSFERE ESLOSIVE (ATEX) che l'eventuale carenza di <b>OSSIGENO</b>	Noleggio non Previsto							
	<b>MULTIGAS:</b> Apparecchio per identificare si ale ATMOSFERE ESLOSIVE (ATEX) che l'eventuale carenza di <b>OSSIGENO</b> che la presenza del <b>Mortale Monossido di Carbonio</b> che il pericolosissimo l' <b>Idrogeno Solforato</b> .	1	8323918 Multigas Dräger X-am 2500® 4 Sensori : Ex (ATEX), CO, O2, H2S	35,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 40,00	€ 133,00	€ 99,00	€ 72,00	€ 825,06
	Pacco Batterie Alcaline T3/T4 batterie escluse *	Noleggio non Previsto							
	Set di ricarica include : Batteria NIMh T4 più modulo di ricarica e alimentatore *	Noleggio non Previsto							
	Custodia di trasporto in gomma	Noleggio non Previsto							
	Pompa Elettrica Esterna (Include 3 mt di tubo , filtro antipolvere e valigetta per pompa)	1	8327100 Pompa Ele Ext	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 17,00	€ 58,00	€ 44,00	€ 32,00	€ 361,50
	Bump Test Station -senza bombola	1	8319131 BUMP TEST STATION	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 30,00	€ 99,00	€ 74,00	€ 54,00	€ 615,85
	<b>Bombola BUMP TEST 4 Gas</b> MIX GAS - (CH4 - 2,5 % Vol - CO2 2 % Vol - H2S 15 ppm - O2 18 % Vol - CO 50 ppm)								
	<b>Multigas Draegere X-am 5600</b> Caratterizzato da un design ergonomico e da una tecnologia del sensore ad infrarossi, il Dräger Xam *5600 è il più piccolo rilevatore di gas che misura fino a 6 gas. Ideale per applicazioni di monitoraggio personale, questo rilevatore resistente ed impermeabile fornisce misurazioni accurate e affidabili di gas e vapori esplosivi, combustibili e tossici e ossigeno X am 5600 sensori e batterie escluse	Noleggio non Previsto							
	Il più piccolo sistema di rilevazione, in grado di rilevare fino a 5 tipi di gas. Il Dräger X-am 5000 appartiene alla nuova generazione di rilevatori di gas, espressamente sviluppata per applicazioni di monitoraggio personale. Questo rilevatore permette di misurare in modo affidabile da 1 a 5 gas e vapori combustibili, oltre all'ossigeno ed alle concentrazioni pericolose di CO, H2S, CO2, Cl2, HCN, NH3, NO2, PH3 SO2, OV e OV/A. X am 5000 sensori e batterie escluse	Noleggio non Previsto							
	Dräger X-am 7000 è un dispositivo innovativo per la rilevazione simultanea e continua fino ad un massimo di cinque gas. La combinazione di più di 25 sensori permette soluzioni flessibili per monitoraggi individuali. Dräger X-am 7000 può essere munito di tre sensori elettrochimici e due catalitici (catalytic bead) o ad infrarossi. Questo strumento è il compagno ideale per numerose applicazioni che richiedono il monitoraggio preciso di ossigeno e gas e vapori combustibili presenti nell'aria ambiente. Esclusi Sensori	Noleggio non Previsto							
	<b>Dräger Pac® 6000</b> The disposable personal single-gas detection device, Dräger Pac® 6000, measures CO, H2S, SO2 or O2 reliably and precisely, even in the toughest conditions. The robust design, quick sensor response times, and a powerful battery ensure maximum safety for up to two years with virtually no maintenance required.								
	Pac 6000 H2S LC								
	Pac 6000 CO LC								



Listino Noleggio

SSL-Consulenze	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Caucione (Prezzo Unitario)
	Pac 6000 O2								
	Pac 6000 SO2								
	<p><b>Dräger Pac® 6500</b></p> <p>The robust Dräger Pac® 6500 is your reliable companion under tough conditions. The personal single-gas detection device measures CO, H2S, SO2 or O2 quickly and precisely. Quick sensor response times and a powerful battery also ensure safety.</p>								
	Pac 6500 H2S LC								
	Pac 6500 CO LC								
	Pac 6500 O2								
	Pac 6500 SO2								
	<p><b>Dräger Pac® 8000</b></p> <p>With the robust Dräger Pac® 8000, you'll be well equipped for tough conditions: this non-disposable, personal single-gas detection device is a reliable and precise instrument, which detects hazardous concentrations of 29 different gases, including special gases like NO2, O3 or COCl2.</p>								
	Pac 8000 NO								
	Pac 8000 NO2 LC								
	Pac 8000 CO2								
	Pac 8000 CL2								
	Pac 8000 HCN								
	Pac 8000 NH3								
	Pac 8000 PH3								
	Pac 8000 OV								
	Pac 8000 OV-A								
	Pac 8000 Ozono								
	Pac 8000 Fosgene								
	<p><b>Dräger Pac® 8500</b></p> <p>The Dräger Pac 8500® single-gas detection device is a reliable and precise instrument even under the toughest of conditions. The device can be equipped with a hydrogen-compensated CO sensor or a Dräger dual sensor. This gives you the option of measuring two gases at once: either H2S with CO or O2 with CO.</p>								
	Pac 8500 H2S LC / CO LC Bigas								
	Pac 8500 CO LC / O2 Bigas								
	Pac 8500 CO H2-CP Bigas								
	<p>Rilevatore di Monossido di Carbonio = CO / Ossigeno = O2 / Solfuro d'idrogeno = H2S, Dräger Pac 3500 monogas, l'innovativo strumento rivelatore monogas Draeger, assicura il controllo dell'aria ambiente, fornisce un avvertimento veloce contro le concentrazioni nocive dell'ossido di carbonio, dell'idrogeno solforato, o dell'ossigeno. Senza dover procedere ad alcun tipo di manutenzione senza dover cambiare la batteria o il sensore Draeger Pac 3000 funziona per oltre 2 anni. Pac 3500 è disponibile in tre varianti. Il CO misura l'ossido di carbonio fra 0-500ppm, l'H2S misura attendibilmente il solfuro dell'idrogeno nelle concentrazioni di 0-100ppm ed il O2 variabile esamina il tenore di ossigeno fra 0-25 Vol%.</p> <p>Tipologia di allarmi: vibra, suona, lampeggia.</p>								
	<p>Dräger ha progettato Pac 5500 appositamente per le applicazioni più critiche.</p> <p>Il rivestimento in gomma antiurto garantisce una protezione da azioni meccaniche esterne e da agenti chimici corrosivi. Il dispositivo soddisfa i requisiti della classe di protezione IP 65.</p> <p>L'ampio display a cristalli liquidi visualizza costantemente la concentrazione di gas e, in contemporanea, l'unità di misura corrispondente. dotato di un sensore tecnologicamente avanzato (Dräger XXS) che offre prestazioni estremamente elevate e tempi di risposta al di sotto dei dieci secondi.</p> <p>L'aspettativa di vita del sensore compresa tra cinque e otto anni, assicura costi operativi molto contenuti.</p> <p>La stabilità dei sensori Dräger XXS è tale che l'intervallo tra due calibrazioni, può arrivare fino a due anni.</p> <p>Dräger Pac 5500 può memorizzare fino a 60 eventi insieme alla relativa data e ora.</p>								
	<p>Dräger ha progettato Pac 7000 appositamente per le applicazioni più critiche. La sicurezza sul posto di lavoro viene prima di tutto: in funzione del sensore scelto, il rilevatore monogas Dräger Pac® 7000 avverte l'utilizzatore della presenza di concentrazioni pericolose di 14 gas diversi. Unico sul mercato: offre una garanzia opzionale di 5 anni per le versioni H2S, O2 e CO.</p> <p><b>Dräger ha sviluppato Pac 7000 in modo da garantirne una durata illimitata.</b></p> <p><b>Se necessario, i sensori possono essere semplicemente sostituiti.</b></p>								



SSL-Consulenze

## Listino Noleggio

	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
	<p>Dräger ha progettato Pac 7000 appositamente per le applicazioni più critiche. La sicurezza sul posto di lavoro viene prima di tutto: in funzione del sensore scelto, il rilevatore monogas Dräger Pac® 7000 avverte l'utilizzatore della presenza di concentrazioni pericolose di 14 gas diversi. Unico sul mercato: offre una garanzia opzionale di 5 anni per le versioni H2S, O2 e CO. Il rivestimento in gomma antiurto garantisce una protezione da azioni meccaniche esterne e da agenti chimici corrosivi. La protezione in gomma rende Dräger Pac 7000 particolarmente resistente agli urti. Il dispositivo soddisfa i rigorosi requisiti di protezione dalla polvere e dall'acqua prescritti per la classe di protezione IP 68. La sua resistenza alle interferenze elettromagnetiche è inoltre stata ottimizzata.</p> <p><b>Dräger ha sviluppato Pac 7000 in modo da garantirne una durata illimitata. Se necessario, i sensori possono essere semplicemente sostituiti.</b></p>	Noleggio non Previsto							
	<p>(APVR3002) SERIE PAS LITE AUTORESPIRATORE DRAGER</p> <p>AUTONOMIA 45 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE</p> <p>Bombola Acciaio 6 litri 300 Bar completo di erogatore fisso M45x3 -DIN KIT = 3358253+R54720 +3355002</p>								
	<p>AUTORESPIRATORE DRAGER PSS 3000 AUTONOMIA 45 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE: L'autorespiratore Dräger ha un'autonomia di 45 minuti. Il suo uso è molto comodo essendo portatile, e lasciando libertà di movimento. PSS 3000 con Bombola Acciaio 6 litri</p>	1	Autorespiratori	35,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 55,00	€ 182,00	€ 136,00	€ 99,00	€ 1.130,41
	<p>(APVR3003) AUTORESPIRATORE SPASCIANI modello RNMK2/A 1603 Tipo 1, completi di bombola da 6 lt 300 bar con maschera dotata di un raccordo speciale a doppia funzionalità che permette di utilizzare la maschera a pressione positiva o negativa. dotata di valvola DIN Cod. 400920000</p>								
	<p><b>PAS COLT (DRAEGER)</b> Abbinando flessibilità e semplicità d'uso con un design dei respiratori di ultimissima concezione, Dräger PAS® Colt è uno dei sistemi tecnologicamente più avanzati per la fuga d'emergenza e le operazioni di breve durata. Maschera Push-In + Autorespiratore + Bombola</p>								
	Autorespiratore PAS Colt base con alloggiamento per bombola 3 litri 200 bar, con erogatore a sovrappressione modello PUSH-IN								
	<p><b>SAVER CF15</b> Bombola 3 litri 200 bar. Sistema di salvataggio molto facile e immediato. Si strappano le trattenute aprendo la sacca e ci si infila il cappuccio. Appena aperta la sacca l'aria fluisce autonomamente fino a quando la bombola è scarica. Emette un suono di avviso sotto 150 bar. Il sistema è riutilizzabile dopo aver ricaricato la bombola.</p>	1	R45002 Saver CF15	75,00 Eur Solo in caso di utilizzo per Revisione	€ 27,00	€ 91,00	€ 68,00	€ 49,00	€ 564,57
	<p><b>RN-Mini [SPASCIANI]</b> Gli RN MINI sono autorespiratori leggeri, destinati a brevi interventi, dotati di un telaio di dimensioni e ingombro ridotti per poter muoversi agevolmente anche in spazi confinati o passi d'uomo. Gli autorespiratori RN MINI sono costituiti da: - Sistema di supporto - Bombola d'aria compressa (3L Esclusa ) - Riduttore di pressione - Manometro di alta pressione con relativo tubo di collegamento - Erogatore automatico con segnalatore acustico - Maschera intera (Optional - TR2002-TR82) - Eventuali accessori</p>	Noleggio non Previsto							
	BOMBOLA 3L 300 Bar [SPASCIANI]	Noleggio non Previsto							
	<p>(APVR30034) SPASCIANI - FUGUE RESCUE TR 2002 BN CL3 Autorespiratore ad aria compressa per la fuga Autonomia di 15 Minuti Completo di maschera, erogatore, imbragatura regolabile e bombola in acciaio da 2 litri a 300 bar Cod. 403050000</p>	Noleggio non Previsto							



Listino Noleggio

	<p>Descrizione</p>	<p>Quantità</p>	<p>Nome Articolo</p>	<p>Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione</p>	<p>Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)</p>	<p>1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)</p>	<p>2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)</p>	<p>3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)</p>	<p>Cauzione (Prezzo Unitario)</p>
	<p>(APVR30035) SPASCIANI - SK 1203 è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) ed è destinato all'uso per auto salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p>(APVR30036) SPASCIANI - FUGE TR 2002 BN CL3 è un autorespiratore ad aria compressa per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) che in caso di emergenza fornisce un flusso di aria respirabile, a domanda, per un tempo minimo garantito di 15 minuti. E' destinato all'uso in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p><b>Dräger X-plore® 5000 – Maschera Pieno Facciale Doppio Filtro</b> Praticità d'uso e comodità: le maschere Dräger X-plore® 5000 hanno entrambe queste caratteristiche e le superano, aggiungendo convenienza e bassa manutenzione. Area del naso flessibile per un'aderenza sicura Il design speciale della fascia sigillante per il naso garantisce una tenuta priva di perdite e un'aderenza ottimale. <b>Filtro Bayonet come le semi-maschere</b></p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p>Modello X-Plore 3300 Semimaschera in silicone Draeger S/M/L La serie X-plore® a doppio filtro con attacchi a baionetta combina perfettamente comodità e praticità. I filtri sono idonei per semimaschere Dräger X-plore® 3300/3500 e per maschere a pieno facciale X-plore® 5500. Dräger</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
<td data-bbox="384 943 730 999"></td> <td data-bbox="730 943 817 999"></td> <td data-bbox="817 943 938 999"></td> <td data-bbox="938 943 1031 999"></td> <td data-bbox="1031 943 1134 999"></td> <td data-bbox="1134 943 1228 999"></td> <td data-bbox="1228 943 1323 999"></td> <td data-bbox="1323 943 1417 999"></td> <td data-bbox="1417 943 1535 999"> <p>€ -</p> </td>									<p>€ -</p>
<td data-bbox="384 999 730 1055"></td> <td data-bbox="730 999 817 1055"></td> <td data-bbox="817 999 938 1055"></td> <td data-bbox="938 999 1031 1055"></td> <td data-bbox="1031 999 1134 1055"></td> <td data-bbox="1134 999 1228 1055"></td> <td data-bbox="1228 999 1323 1055"></td> <td data-bbox="1323 999 1417 1055"></td> <td data-bbox="1417 999 1535 1055"> <p>€ -</p> </td>									<p>€ -</p>
<td data-bbox="384 1055 730 1111"></td> <td data-bbox="730 1055 817 1111"></td> <td data-bbox="817 1055 938 1111"></td> <td data-bbox="938 1055 1031 1111"></td> <td data-bbox="1031 1055 1134 1111"></td> <td data-bbox="1134 1055 1228 1111"></td> <td data-bbox="1228 1055 1323 1111"></td> <td data-bbox="1323 1055 1417 1111"></td> <td data-bbox="1417 1055 1535 1111"> <p>€ -</p> </td>									<p>€ -</p>
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Bayonet 6738872 Filtro Bayonet A1</b> Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione &gt; 65°C; Gas e vapori inorganici. Prezzo per un solo filtro</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Bayonet A2 B2.</b> Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione &lt; 65°C; Gas e vapori inorganici. Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) Prezzo per un solo filtro</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Filtro Bayonet A1B1E1K1</b> Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) Prezzo per un solo filtro</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Filtro Bayonet A1P3 R D</b> Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) Prezzo per un solo filtro</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Filtro Bayonet A2P3 R D</b> Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) Prezzo per un solo filtro</p>								
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Filtro Bayonet A1B1E1K1HgP3 R D - ex 6738017</b> Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) Prezzo per un solo filtro</p>	<p>Noleggio non Previsto</p>							



Listino Noleggio

SSL-Consulenze	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombole Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
	<p>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300.</p> <p>Filtro Bayonet <b>A2B2E2K2HgP3 R D</b> -ex 6738369 (idoneo solo per maschera a pienofacciale a doppio filtro)</p> <p>Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	Noleggio non Previsto							
	<p>Descrizione Filtro Bayonet Pad P1 NR. Antipolvere a baionetta per X-PLORE 3300.</p> <p>Impiego: polveri.</p> <p>Il filtro tipo Bayonet Pad si attacca direttamente alla semimaschera e può essere impiegato semplicemente come filtro antipolvere con supporto e coperchio o combinato ai filtri per la protezione gas e rimanere fissati a questi grazie alla speciale ghiera.</p> <p>Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 143 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.</p>	Noleggio non Previsto							
	<p>Descrizione Filtro Bayonet Pad P2 R. Antipolvere a baionetta per X-PLORE 3300.</p> <p>Impiego: polveri.</p> <p>Il filtro tipo Bayonet Pad si attacca direttamente alla semimaschera e può essere impiegato semplicemente come filtro antipolvere con supporto e coperchio o combinato ai filtri per la protezione gas e rimanere fissati a questi grazie alla speciale ghiera.</p> <p>Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 143 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.</p>	Noleggio non Previsto							
	<p>Ghiera bloccafiltro X-plore 3300/3500/5500 per filtro P1e P2 PAD</p>	Noleggio non Previsto							
	<p>Base appoggio X-plore 3300/3500/5500 per solo filtro P1e P2 PAD</p>								
	<p><b>COPERTURE IN PLASTICA BIANCA</b></p> <p>I due accessori sopra esposti servono ad aggiungere la funzione POLVERE ad un filtro con sola funzione ANTIGAS.</p> <p>Si utilizza quando la componente polvere è maggiore e pertanto è possibile sostituire i soli filtri polvere senza buttare anche il filtro gas non ancora esausto.</p>								
	<p><b>Filtro Bayonet Pure P2 R</b></p> <p>Filtro per particelle bianco per una facile identificazione Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le visiere</p> <p>Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)Filtro resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare correttamente il filtro EN 14387/2000/A1:2006</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro Bayonet P3 R</b></p> <p>Filtro per particelle bianco per una facile identificazione Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le visiere</p> <p>Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)Filtro resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare correttamente il filtro EN 14387/2000/A1:2006</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Modello X-plore 6300</b></p> <p>Dräger X-plore® 6300 è conforme a severi requisiti in materia di affidabilità, sicurezza di aderenza e comfort. Una maschera facciale a protezione totale economica, per l'uso professionale nell'industria.</p> <p>Dräger</p>	Noleggio non Previsto							
	<p>Semimaschera - La Dräger X-plore® 4700 è una robusta semimaschera in grado di soddisfare le esigenze più difficili garantendo ottima vestibilità ed eccellente aderenza. Grazie all'ampia gamma di filtri disponibili per la protezione contro gas, vapori e polveri, questa semimaschera è adatta all'uso in diversi settori industriali.</p> <p>Un corpo estremamente morbido con una cavità nasale perfettamente sagomata, sono tenuti in posizione da una calotta in plastica rigida per una perfetta aderenza, n'ottima tenuta e una vestibilità quasi priva di pressione sul viso.</p> <p><b>USA I FILTRI DELLE MASCHERE PIENO FACCIALI - UNI148</b></p>	Noleggio non Previsto							



Listino Noleggio

SSL-Consulenze	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
	<p>Filtro di classe <b>P3 R</b> Per proteggere contro tutti i tipi di particelle ovvero : metalli pesanti, fibre di amianto, funghi, batteri e virus. I filtri possono essere utilizzati in combinazione con X-plore 6300, Panorama Nova. I filtri possono anche essere utilizzati con maschere di altri produttori DIN / EN standard Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro) Secondo la norma EN 143: 2000 e EN 12941 / EN 12942</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 940 A2P2 RD</b> GAS: Vapori Organici Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Polveri : P2 Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 1140 A2P3 RD</b> GAS: Vapori Organici Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Polveri : P3 Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 1140 A2B2E2K2</b> Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 940 A2B2E2K1P2 R D</b> Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 1140 A2B2E2K1HgP3 R D</b> Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 1140 A2B2E2K2HgP3 R D</b> Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Filtro 1140 A1B2E2K1HgNO CO 20 P3 R D</b> Applicazione principale: Monossido di Carbonio, Polveri Sottili, gas e vapori di composti inorganici come ad esempio, cloro, solfuro di idrogeno, così come su gas e vapori di composti organici, punto di ebollizione &gt; 65 °C Composti di Azoto e Mercurio. Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>								
	<p><b>Filtro 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D</b> Applicazione principale: Monossido di Carbonio, Polveri Sottili, gas e vapori di composti inorganici come ad esempio, cloro, solfuro di idrogeno, così come su gas e vapori di composti organici, punto di ebollizione &gt; 65 °C Composti di Azoto e Mercurio. Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>								
<p><b>MASCHERA SCAPPA SCAPPA</b></p>									
	<p><b>PARAT 4720 Soft Pack - ABEK P15</b> Campo di impiego: industria autorizzazioni: DIN 58647 - 7 ; EN 14387: 2004 filtro combinato ABEK P3 (contro gas tossici industriali e gas, vapori e particelle) Durata operativa: 15 minuti <b>Protegge una fuga di almeno 15 minuti</b></p>								



Listino Noleggio


SSL-Consulenze	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
	<p><b>PARAT 4730 Hard Pack - ABEK P15</b></p> <p>Campo di impiego: industria autorizzazioni: DIN 58647 - 7 ; EN 14387: 2004 filtro combinato ABEK P3 (contro gas tossici industriali e gas, vapori e particelle) Durata operativa: 15 minuti <b>Protegge una fuga di almeno 15 minuti</b></p>								
	<p><b>PARAT 5520 Soft Case - CO P2</b></p> <p>Campo di impiego: industria autorizzazioni: Il filtro CO P2 soddisfa i severi requisiti di norme EN 403: 2004 e per uso contro H2S secondo DIN 58.647-7. Il Filtro deve essere cambiato solo dopo 8 anni mentre la durata del cappuccio è di 16 anni! <b>Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti</b></p>								
	<p><b>PARAT 5530 Hard Case - CO P2</b></p> <p>Campo di impiego: industria autorizzazioni: Il filtro CO P2 soddisfa i severi requisiti di norme EN 403: 2004 e per uso contro H2S secondo DIN 58.647-7. Il Filtro deve essere cambiato solo dopo 8 anni mentre la durata del cappuccio è di 16 anni! <b>Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti</b></p>								
	<p><b>PARAT 7520 Soft Pack - ABEK P15 + CO P3</b></p> <p><b>PROTEZIONE TOTALE</b> Unisce la protezione delle due maschere sopra riportare con un filtro che protegge sia dai gas e vapori tossici industriali che dal Monossido di Carbonio ! <b>Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti</b></p>								
	<p><b>Belt Clip</b></p> <p>Clip per fissare l'hard case alla cintura</p>								
	<p><b>PARAT 3200 classe ABEK DIN 58647-7</b></p> <p>autorizzazioni: DIN 58647 - 7 filtro combinato ABEK (contro gas tossici industriali) Durata operativa: 15 minuti</p>								
	<p><b>PARAT 3100 classe ABEK DIN 58647-7</b></p> <p>autorizzazioni: DIN 58647 - 7 filtro combinato ABEK (contro gas tossici industriali) Durata operativa: 15 minuti</p>								
	<p><b>Dräger X-pect® 8510</b></p> <p>I più robusti: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8510. Un design avvolgente e le lenti in robusto policarbonato assicurano una protezione efficace. Si adattano in modo ottimale ai dispositivi di protezione respiratoria.</p>	Noleggio non Previsto							
	<p><b>Dräger X-pect® 8520</b></p> <p>Protezione Perfetta: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8520. Un design avvolgente. Caratterizzati da un design avvolgente, leggeri e perfetti per essere indossati sopra agli occhiali da vista.</p>	Noleggio non Previsto							



SSL-Consulenze

Listino Noleggio

	Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
	<p><b>Imbracatura di sicurezza IMP-30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbracatura con attacco dorsale</li> <li>• Asole per attacco sternale</li> <li>• Doppia regolazione sui cosciali e sulle bretelle</li> </ul> <p>• <b>ATTENZIONE!</b> : Le due asole sternali devono essere collegate da moschettoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore arancio-blu con cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura</li> <li>• Dotata di un anello dorsale con prolunga per facilitare l'attacco dei dispositivi anticaduta e di due asole anteriori per consentire l'attacco a dispositivi anticaduta scorrevoli verticalmente</li> <li>• <b>Attenzione! E' vietato collegare un dispositivo anticaduta ad una sola asola anteriore</b></li> <li>• Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione</li> <li>• <b>USO:</b> è il modello più venduto in edilizia perchè consente di scegliere tra due possibilità d'attacco: una anteriore ed una posteriore – leggera e semplice, adatta per i montatori di tetti ed in edilizia in generale</li> <li>• L'imbracatura è dotata delle indicazioni dei punti d'attacco (lettera A maiuscola) come previsto dalle ultime modifiche alla norma UNI-EN 365</li> </ul>								
	<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA - IMP40</b> Imbracatura con punto di ancoraggio frontale e dorsale Taglia M• XL XXL</p> <p>Imbracatura in poliammide, colore arancio/blu , cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura. Regolazione separata per bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox.</p> <p>Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco per DPI.</p> <p>Colore arancio-blu con cuciture di colore contrastante per un migliore controllo dell'usura.</p> <p>Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione. <b>USO: è uno dei modelli più venduti per l'attività in ambienti confinati.</b></p> <p><b>GLI attacchi sternali sono predisposti per l'uso con lo spread bar.</b> E' leggera e semplice, adatta per i montatori di tetti ed in edilizia in generale.</p>		<b>Noleggio non previsto</b>						
	<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA – IMP60</b> Imbracatura con punto di ancoraggio frontale dorsale e ai fianchi. Taglia M• XL XXL</p> <p>Imbracatura in poliammide, colore arancio/blu , cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura.</p> <p>Dotata di Prolunga sull'anello dorsale per facilitare l'aggancio ai sistemi anticaduta (non sempre si riesce ad arrivare agevolmente sul retro...). La cintura con gli anelli facilita l'attacco dei dispositivi anticaduta e della borsa porta attrezzi. Regolazione separata per bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox.</p> <p>Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco per DPI.</p> <p>Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione. <b>USO:</b> è uno dei modelli più completi per il montaggio di prefabbricati, tralicci di gru, edilizia in generale ed antenisti. <b>GLI ampi cosciali rendono agevole il lavoro in sospensione.</b> EN 361, 358 UNI EN 365</p>		<b>Noleggio non previsto</b>						
	<p><b>TELO SALVATAGGIO</b> Telo in PVC Rosso lavabile. Dotato di 8 maniglie di trasporto, permeabile ai Raggi X. Dimensioni 200 x 70 cm</p>								
	<p><b>BARELLA</b> Barella di Emergenza Pieghevole in 4 parti. Aperta 220x53x15, Chiusa 108x19x9 cm. Alluminio anodizzato con tessuto Oxford Imputrescibile. Piedini in Alluminio. Peso 5 kg. Portata 150 Kg.</p>								
	<p><b>Pronto Soccorso sul Campo.</b> Cassetta ABS Allegato 1 con supporto per aggancio a parete. Misure 410 x 310 x 100 mm.</p>								
	<p><b>MSA</b></p> <p>Questo dispositivo può essere utilizzato all'interno dello spazio confinato quando la concentrazione di gas può variare durante lo svolgimento del lavoro come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulizia della vasca</li> <li>Applicazione di sostanze come vernici o resine</li> <li>Ambienti angusti</li> </ul> <p>Otteniamo un flusso d'aria costante per lavori prolungati prelevando e filtrando l'aria di un compressore. Il sistema è in grado di alimentare 2 persone contemporaneamente.</p> <p>Anche in assenza di corrente improvvisa fino a 18 m di linea si riesce a respirare !!</p>	1	Kit Turbo-Flo 9 Metri (per addetto)	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 28,00	€ 93,00	€ 70,00	€ 51,00	€ 577,35
		1	Kit Turbo-Flo 18 Metri (per addetto)	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 39,00	€ 129,00	€ 97,00	€ 71,00	€ 804,62
		1	Tubo per Turbo-Flo 18 Metri						

		Listino Noleggio							
Descrizione		Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)
 <b>Nei Kit di Vendita è compresa la maschera 3S</b>  <b>La maschera non è fornita con il noleggio</b>		1	Compressore per Turbo-Flo (per uno o due addetti)	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 60,00	€ 200,00	€ 150,00	€ 109,00	€ 1.242,22
 <b>MSA</b> <b>Maschera Pieno Facciale 3S CL. 3</b> Maschera Pieno Facciale di Terza Categoria Il corpo maschera è realizzato con uno speciale composto a base di morbida gomma che assicura un adattamento comodo e aderente e una buona tenuta.		Noleggio non previsto							
 <b>DUCT ECO</b>  <b>DUCT ECO - A</b>		1	Kit DUCT-ECO 10 Metri (per addetto) Cod. 14000ECO0	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 20,00	€ 66,00	€ 50,00	€ 36,00	€ 413,14
Spasiani <b>DUCT ECO</b> , respiratore ad aria fresca non assistito, per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni. <b>(senza Maschera)</b> <b>DUCT ECO A</b> , respiratore ad aria fresca assistito, la respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente. <b>(Senza Maschera)</b> Il tubo di alimentazione è disponibile in spezzoni da 10 m. Per DUCT ECO (non assistito) la lunghezza massima è di 20 m mentre per DUCT A ECO (assistito) la lunghezza può arrivare fino a 60 m quando utilizzato da un operatore oppure 30 m quando utilizzato da due operatori simultaneamente. Un raccordo a baionetta permette di collegare gli spezzoni in modo da poter raggiungere la lunghezza necessaria. Per DUCT ECO (non assistito) la parte terminale del tubo di alimentazione è dotata di un filtro il cui scopo è di prevenire la penetrazione accidentale di corpuscoli esterni come polveri, granelli, ecc. Mentre per DUCT A ECO (assistito), la parte terminale del tubo di alimentazione è direttamente collegata al ventilatore elettrico. Sia il filtro che il ventilatore sono provvisti di un picchetto di fissaggio per mantenere la parte terminale del tubo in posizione. <b>IL KIT DUCT non ha inclusa la Maschera che può essere scelta tra quelle sotto indicate.</b>		1	Kit DUCT-ECO 20 Metri (per addetto) Cod. 14000ECO0 + 14017ECO0	30,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 29,00	€ 97,00	€ 73,00	€ 53,00	€ 603,95
 <b>DUCT ECO - A</b>		1	Kit DUCT-ECO-A 10 Metri (per addetto)	40,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 54,00	€ 180,00	€ 135,00	€ 98,00	€ 1.119,96
 <b>TUBO DUCT</b> 10 Metri Cod. 14017ECO0		1	TUBO DUCT 10 Metri Cod. 14017ECO0	10,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 9,00	€ 31,00	€ 23,00	€ 17,00	€ 190,81
 <b>COMPRESSORE</b>		1	COMPRESSORE	20,00 Eur Revisione dopo riconsegna	€ 37,00	€ 124,00	€ 93,00	€ 68,00	€ 773,08
 <b>Maschera Panoramica intera di classe 2 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  <b>MATERIALI</b> Facciale: TPE Schermo visivo: Policarbonato Testiera: EPDM Mascherina intera: TPE Nastro tracolla: PVC Spasiani		Noleggio non previsto							
 <b>Maschera Panoramica intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  <b>MATERIALI</b> Facciale: Silicone Schermo visivo: Policarbonato trattato <b>antigraffio antisolvente</b> Testiera: EPDM Mascherina intera: TPE Nastro tracolla: PVC Spasiani		Noleggio non previsto							
 <b>Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  <b>MATERIALI</b> Facciale: EPDM Schermo visivo: Policarbonato Testiera: EPDM Mascherina interna: TPE Nastro tracolla: PVC Spasiani		Noleggio non previsto							
 <b>Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  <b>MATERIALI</b> Facciale: Silicone Schermo visivo: Policarbonato trattato <b>antigraffio antisolvente</b> Testiera: EPDM Mascherina interna: TPE Nastro tracolla: PVC Spasiani		Noleggio non previsto							
 <b>Elmetto per Lavori in Quota, Spazi Confinati</b> Senza frontino. Sottogola a 4 punti di ancoraggio. <b>Semplice ed economico.</b> Regolazione manuale della dimensione del capo e fascia antisudore. EN397 – Casco di protezione industriale		Noleggio non previsto							
 <b>Luce da Applicare All'elmetto</b> Torcia Frontale n° 3 Batterie 1,5 Volt		Noleggio non previsto							
 <b>Elmetto</b> In Policarbonato termoplastico altamente resistente all'impatto. Bardatura tessile regolabile. Fascia frontale antisudore Sottogola a 2 punti di ancoraggio. <b>Semplice ed economico.</b> EN397 – Casco di protezione industriale		Noleggio non previsto							

		Listino Noleggio						
Quantità	Nome Articolo	Ricarica Bombe Certificata BUMP TEST (Multigas) + Post Revisione	Costo Giornaliero Noleggio Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	1° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	2° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	3° Settimana Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Cauzione (Prezzo Unitario)	
Descrizione								
	<b>Struttura Porta Visiera Honeywell in alluminio.</b> Molle di sollevamento e sistema a molla per il posizionamento sull'Elmetto Peso 110 Gr <b>Senza Visiera</b>							
	<b>Honywell</b> Schermo in Policarbonato resistente agli urti 230hx440 mm. Peso 106 gr							
	Tyvek® è uno speciale tessuto-non-tessuto che offre una protezione intrinseca. Non esistono pellicole o laminati abrasivi o che si usurano nel tempo. Tyvek® garantisce la protezione di chi indossa l'indumento durante l'uso. Progettati per assicurare un equilibrio ottimale tra protezione, durata e comfort, gli indumenti protettivi in Tyvek® sono ideale per vari tipi di mansioni. Dalla verniciatura a spruzzo allo smaltimento e alla bonifica di piombo o amianto, il loro design ergonomico favorisce la sicurezza dei lavoratori ed è efficace in situazioni critiche. Inoltre, non contengono additivi o riempitivi e sono privi di silicone.							
	Guanto monouso ambidestro in lattice spessorato - <b>Categoria 3</b> - Finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita - Interno non trattato - Lunghezza guanto: 290 mm - Colore: blu - Adatto per alimenti - Box da 50 pezzi - Taglia: L							
	Nastro Americano per sigillare le giunzioni tra: Tuta Tyvek / Guanti Tuta Tyvek / Stivali da reperire in loco							
	STIVALI ANTINFORTUNISTICI EN-345 S5  Professionale  Puntale acciaio antischicchio  Suola antiperforazione							
	Cosciali a Vita con punta in acciaio / Safety Boot  stivale di alta qualità.  Materiale PVC poliestere 500g  S5 ed EN345-5							
	Cosciali con punta in acciaio / Safety Boot  stivale di alta qualità.  Materiale PVC poliestere 500g  S5 ed EN345-5							

\* Si ricorda che per i rilevatori di gas MSA è prescritto dal costruttore il bump test giornaliero.  
Per Draeger il BUMP TEST corrisponde alla calibrazione semestrale o annuale, dipendentemente dall'utilizzo del prodotto.